

BÉQUILLE DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT DES SEMI-REMORQUES JACK/TS



**STOP AUX BASCULEMENTS
DES REMORQUES DÉTELÉES !**

- **Manivelle à double vitesse**
vitesse à vide démultipliée pour sécurisation de la remorque
- **Large embase assurant une stabilité parfaite**
- **Fonction Lève-charge**



Effectuez vos opérations de chargement et déchargement en toute sécurité dans des remorques dételées. Une fois en place, la béquille JACK/TS constitue un support de remorque robuste et sûr.

Cette béquille s'adapte à tous les types de semi-remorques grâce à son système de levage à manivelle double vitesse. A vide, la vitesse est démultipliée permettant de régler très rapidement la hauteur de la béquille sous la remorque. En charge, en cas de besoin, il est possible de lever la remorque (par exemple béquilles de parking enfoncées dans le sol).

Elle dispose d'une tête inclinable de $\pm 3^\circ$ (de 730 x 140 mm) avec assise en caoutchouc et de grandes roues avec pneus pleins en caoutchouc facilitant les manoeuvres. Son embase de 500 x 500 mm lui assure une bonne stabilité au sol.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Hauteur | 920 \pm 400 mm |
| Largeur x Profondeur | 730 x 695 mm |
| Course / tour de manivelle : | |
| - Vitesse à vide / en charge | 10 / 0,6 mm |
| - Effort sur manivelle | 240 N |
| Roues increvables en caoutchouc | \emptyset 400 mm |
| Charge utile statique / dynamique | 15 / 10 tonnes |
| Poids | 75 kg |

BÉQUILLE DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT DES SEMI-REMORQUES JACK/TS

OPTIONS :

- ▶ Système d'asservissement sans fil de la béquille à tout type de dispositif assujéti à sa bonne mise en place sous la remorque.
- ▶ Station d'accueil avec monnayeur avec ou sans asservissements.

TECHNOLOGIE
SANS FIL



Version 2



3 CONFIGURATIONS POSSIBLES :

- ▶ **Version 1** : Béquille sans asservissement
- ▶ **Version 2** : Béquille avec station d'accueil à monnayeur sans asservissement.
- ▶ **Version 3** : L'opérateur dispose sur le coffret de commande d'un voyant indiquant que la béquille est en position sous la remorque.



Version 3

