



**ADAPTATION
RAPIDE À TOUS
LES TYPES DE
VÉHICULES**



Ponts en aluminium - Type 8860



Un véritable quai de chargement mobile !

- Surface de roulement en tôle larmée ou caillebotis
- Rambardes de sécurité amovibles, hauteur 1100 mm, avec chasse-pieds, permettant d'équiper 2 côtés
- 2 paires de béquilles télescopiques à manivelle, une munies de patins, l'autre de roulettes
- Roue pivotante escamotable munie d'un timon de remorquage
- Echelle d'accès amovible avec main courante
- Rail d'accrochage en continu pour ponts sur un ou deux côtés
- 2 ou 4 ponts en aluminium type PAR ou 8860 600 x 1000 mm



Modèle	Charge utile (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur plate-forme (mm)
TAMO3030	6000	3000	3000	de 1000 à 1450
TAMO4030	6000	4000	3000	de 1000 à 1450
TAMO5030	6000	5000	3000	de 1000 à 1450
TAMO3043	6000	3000	4300	de 1000 à 1450
TAMO4043	6000	4000	4300	de 1000 à 1450
TAMO5043	6000	5000	4300	de 1000 à 1450

TABLE DE CHARGEMENT

Table de chargement mobile à hauteur réglable

Options :

- Armature métallique en acier avec bâche de couverture
- Kit de signalisation et d'accostage avec feux
- Butoir de protection en caoutchouc Type BUDM3
- Table mobile sur rails (roulettes type wagonnet)
- Fourreaux de déplacement pour chariot élévateur
- Glissières de sécurité fixes pour chariot élévateur
- Kit électrique



Avec butoir de protection - Réf. BUDM3



Avec fourreaux de déplacement



Avec couverture bâche sur armature en acier



Fonctionnement

- Une fois le camion accosté et calé à environ 30 cm de la table,
- Régler les béquilles, si nécessaire, à l'aide des manivelles pour s'adapter à la hauteur de la remorque
- Si la table a été déplacée, escamoter la 3ème roue pivotante
- Abaisser les ponts de liaison. Caler les roues de béquilles si nécessaire
- Le chargement ou déchargement peut commencer en toute sécurité



PA des Coteaux de la Mossig
6 rue Frédéric Bartholdi
67319 Wasselonne

Tél +33 (0)3 88 04 20 30 - Fax +33 (0)3 88 04 20 39

www.expresso-france.com